



Ing. Ewald Reiter Gesellschaft mbH

Kastanienweg 4 · A-3231 St. Margarethen/Siernung
 fon: +43 (0)2747 34260 · fax: +43 (0)2747 342610
 sicherheit@ewald-reiter.com · www.ewald-reiter.com
 fluchtweg@notaus.at · www.notaus.at

GfS e-Bar®

- Druckstange mit integrierter Alarm- und Überwachungsfunktion
- Voralarm bei Antippen (rotes Display)
- Hauptalarm bei Begehung (grünes Display)
- Dank auffälliger Beleuchtung schnell erkennbar
- Vielfältige Einsatzbereiche
- Zeitlos elegantes Edelstahl-Design
- Geprüft und zugelassen gemäß DIN EN 1125 und DIN 1634



GfS EH-Türwächter

- Einfache kabelfreie Montage unterhalb der Türklinke
- Optische und akustische Hemmschwelle
- Alarm bei Betätigung (95 dB/1m, Funk optional)
- Voralarm durch Antippen optional
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel (PHZ)
- Batteriebetrieben, sofort betriebsbereit
- Stabiles, langlebiges Metallgehäuse
- 5 Jahre Herstellergarantie



GfS Tagalarm

- Einfache Montage an Türen/Fenstern
- Überwachung des Bedienungszustandes der Tür
- Optischer und akustischer Alarm
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel (PHZ)
- Einzel- und Dauerfreigabe möglich
- Mit 230 V-Steckernetzteil sofort betriebsbereit
- Mit Funk-Reed-Kontakt entfällt Kabellegung (optional)



GfS Fluchttürhauben

- Sofort einsetzbar an allen Fluchttüren
- Ideal zur Sicherung von Notausgängen und Fluchtfenstern
- Auch an Brandschutztüren einsetzbar
- Keine E-Installation erforderlich
- Preiswerte Alternative zu hochpreisigen Türsicherungen
- Verletzungsfreies Abschlagen durch patentierte Befestigungsclips
- Haube aus splitterfreiem Macrolon

GfS Stangenalarm

- Einfache Montage an Türen mit Stangengriffen oder Druckstangen
- Optische und akustische Hemmschwelle
- Alarm bei Betätigung (85 dB/1m)
- Voralarm durch Antippen
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel (PHZ)
- Batteriebetrieben inklusive Batterieüberwachung
- Funkweiterleitung möglich

